КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537
8-903-900-6537
info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-90Б Honda 13л.с.



Технические характеристики

Длина обрабатываемых брёвен,м..... до 6,8
Длина рельсвого пути, м 8,4
Рельсовый путь состоит из 3х секций по 2,8м,
снабжён 3мя двухуровневыми упорами
и 3мя эксцентричными зажимами бревна
Макс.диаметр обрабатываемого бревна, мм.....900
Макс. ширина пропила, мм.....700
Просвет пильной рамки по высоте, мм.....300
Толщина пропила, мм.....2,0
Производительность за 8ми часовую смену, м3...10
Диаметр пильных шкивов, мм.....520
Скорость пильной летны, м/с.....30
Мощность ДВС привода пилы, л.с. 13
Расход топлива, л/ч 1,5
Подъём/опускание пильной каретки .....ручной
Подача пильной каретки.....ручная











Рабочие габариты станка

Длина, мм 8400
Ширина, мм 1800
Высота, мм 1400
Масса, кг 700

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм 4026
Ширина ленточного полотна, мм 32-40
Толщина, мм 0,9-1,1

Цена (с НДС) 415 000 рублей

Возможна покупка в кредит!