

КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-70Б Honda 13л.с.



Технические характеристики

Длина обрабатываемых бревен, м	0,5 - 6,5 +2,55*
Длина рельсового пути, мм	7650 (3 секции по 2550)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см	70
Максимальная ширина пропила, см	50
Толщина доски (бруса), мм	1-270
Толщина последней доски, мм	15
Толщина пропила, мм	1,9-2,4
Производительность за 12 часовую смену, м ³	10-18
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Скорость пильной ленты, м/с	30
Мощность ДВС привода пилы, л/с	13
Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт	0
Напряжение, В	0
Подъем / опускание пильной каретки	ручная
Подача пильной каретки	ручная
Габаритные размеры станка, мм	
длина	7650
ширина	1600
высота	1400
Масса, кг	600
Характеристика рекомендуемых ленточных пил	
Длина ленточного полотна, мм	3630
Ширина ленточного полотна, мм	32 - 40
Шаг, мм	22
Толщина, мм	0,9-1,1



Диаметр
бревна, см

70

Ширина
пропила, см

50

Выработка
(м³ в смену)

10

Мощность
двигателя, кВт

13

Вес
станка

600

Электроподъем
каретки

нет

Цена 270 000 руб.

Возможна покупка в кредит!