



# КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

## КЕДР-70Б Honda 13л.с.



### Технические характеристики

Длина обрабатываемых бревен, м	0,5 - 6,5 +2,55*
Длина рельсового пути, мм	8400 (3 секции по 2800)
Рельсовый путь снабжён 3-мя двухуровневыми упорами и 3-мя эксцентриковыми зажимами бревна	
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см	70
Максимальная ширина пропила, см	50
Толщина доски (бруса), мм	1-270
Толщина последней доски, мм	15
Толщина пропила, мм	1,9-2,4
Производительность за 8 часовую смену, м <sup>3</sup>	10-18
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Скорость пильной ленты, м/с	30
Мощность ДВС привода пилы, л/с	13
Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт	0
Напряжение, В	0
Подъем / опускание пильной каретки	ручная
Подача пильной каретки	ручная

### Габаритные размеры станка

длина, мм	7650
ширина, мм	1600
высота, мм	1400
Масса, кг	600

### Характеристика рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм	3630
Ширина ленточного полотна, мм	32 - 40
Шаг, мм	22
Толщина, мм	0,9-1,1



Диаметр бревна, см	Ширина пропила, см	Выработка (м <sup>3</sup> в смену)	Мощность двигателя, л.с.	Вес станка	Электроподъём каретки
70	50	10...18	13	600	нет

## Цена (с НДС) 330 000 рублей

Возможна покупка в кредит!