



КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-70Б

Honda 13л.с.

Технические характеристики



Длина обрабатываемых брёвен, м 0,5-6,7+2,8*
Длина рельсового пути, мм 8400 (3 секции по 2800)

Рельсовый путь снабжён 3мя двухуровневыми упорами и 3мя эксцентричными зажимами бревна

Максимальный диаметр обработ-го бревна, мм..700
Максимальная ширина пропила, мм.....500
Просвет пильной рамки по вертикали, мм.....300
Толщина пропила, мм.....2,0-2,2
Производительность за 8ми часовую смену, м3 10
Диаметр пильных шкивов, мм.....520
Скорость пильной летны, м/с.....30
Мощность ДВС привода пилы, л.с.13
Расход топлива, л/ч1,5
Подъём/опускание пильной кареткиручной
Подача пильной каретки.....ручная

Габаритные размеры станка

Длина, мм8400
Ширина, мм1600
Высота, мм1400
Масса, кг600

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм3630
Ширина ленточного полотна, мм32-40
Толщина, мм0,9-1,1

| Диаметр бревна, см | Ширина пропила, см | Выработка (м3 в смену) | Мощность двигателя, л.с. | Вес станка | Электроподъём каретки |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 70 | 50 | 10 | 13 | 600 | нет |

Цена (с НДС) 340 000 рублей

Возможна покупка в кредит!