

КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-90Б 27л.с. Lifan



Технические характеристики

Длина обрабатываемых бревен, м	0.5 - 6,5
Длина рельсового пути, мм	7650 (3 секции по 2550)
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см	90
Максимальная ширина пропила, см	70
Толщина доски (бруса), мм	1-270
Толщина последней доски, мм	15
Толщина пропила, мм	1.9-2.4
Производительность за 12 часовую смену, м3	12-14
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Скорость пильной ленты, м/с	30
Мощность ДВС привода пилы	27 л.с.
Бензин	АИ-92
Емкость бака, л	6
Расход топлива при тах нагрузке, л/ч	2
Подъем / опускание пильной каретки	ручной
Подача пильной каретки	ручная
Габаритные размеры, мм	
длина	7650
ширина	1800
высота	1600
Масса, кг	700
Характеристика рекомендуемых ленточных пил	
Длина ленточного полотна, мм	4026
Ширина ленточного полотна, мм	32-40
Шаг, мм	22
Толщина, мм	0,9-1,1



Диаметр бревна, см

90

Ширина пропила, см

70

Выработка (м3 в смену)

14

Мощность двигателя, л.с.

27

Вес станка

690

Электроподъем каретки

нет

Цена 265 000 руб.

Возможна покупка в кредит!