

КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-90Б Lifan 27 л.с.



Технические характеристики

Длина обрабатываемых бревен, м	0,5 - 6,5
Длина рельсового пути, мм	8400 (3 секции по 2800)
Рельсовый путь снабжён 3-мя двухуровневыми упорами и 3-мя эксцентриковыми зажимами бревна	
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см	90
Максимальная ширина пропила, см	70
Толщина доски (бруса), мм	1-270
Толщина последней доски, мм	15
Толщина пропила, мм	2-2,2
Производительность за 8 часовую смену, м ³	12-14
Диаметр пильных шкивов, мм	520
Скорость пильной ленты, м/с	30
Мощность ДВС привода пилы	27 л.с.
Бензин	АИ-92
Емкость бака, л	10
Расход топлива, л/ч	1,5
Подъем / опускание пильной каретки	ручной
Подача пильной каретки	ручная
Габаритные размеры	
длина, мм	8400
ширина, мм	1800
высота, мм	1600
Масса станка, кг	700
Характеристика рекомендуемых ленточных пил	
Длина ленточного полотна, мм	4026
Ширина ленточного полотна, мм	32 - 40
Шаг, мм	22
Толщина, мм	0,9-1,1
Усиленный рельсовый путь	За доплату

Диаметр бревна, см	Ширина пропила, см	Выработка (м ³ в смену)	Мощность двигателя, лс	Вес станка	Электроподъем каретки
90	70	12-14	27	700	нет

Цена 320 000 рублей

Возможна покупка в кредит!