



КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-70Б 15л Lifan

Технические характеристики



Длина обрабатываемых брёвен, м.....	до 6,7
Длина рельсового пути, м	8,4
Рельсовый путь состоит из 3х секций по 2,8м, снабжён 3мя двухуровневыми упорами и 3мя эксцентричными зажимами бревна	
Максимальный диаметр обработ-го бревна, мм..	700
Максимальная ширина пропила, мм.....	500
Просвет пильной рамки по вертикали, мм.....	300
Толщина пропила, мм.....	2,0
Производительность за 8ми часовую смену, м3...10	
Диаметр пильных шкивов, мм.....	520
Скорость пильной летны, м/с.....	30
Мощность ДВС привода пилы, л.с.	15
Расход топлива, л/ч	1,5
Подъём/опускание пильной каретки	ручной
Подача пильной каретки.....	ручная



Рабочие габариты станка

Длина, мм	8400
Ширина, мм	1600
Высота, мм	1400
Масса, кг	600

Характеристики рекомендуемых ленточных пил

Длина ленточного полотна, мм	3630
Ширина ленточного полотна, мм	32-40
Толщина, мм	0,9-1,1

Цена (с НДС) 248 000 рублей

Возможна покупка в кредит!