

КЕДР

Деревообрабатывающее оборудование

8-800-550-6537

8-903-900-6537

info@pilorama-kedr.ru

КЕДР-70Б Lifan 27 л.с.



Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Длина обрабатываемых бревен, м | 0, 5 - 6, 5 +2, 55* |
| Длина рельсового пути, мм | 7650 (3 секции по 2550) |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, см | 70 |
| Максимальная ширина пропила, см | 50 |
| Толщина доски (бруса), мм | 1-270 |
| Толщина последней доски, мм | 15 |
| Толщина пропила, мм | 1, 9-2, 4 |
| Производительность за 8 часовую смену, м ³ | 5...15 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 520 |
| Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
| Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 7, 5 |
| Мощность электродвигателя подъема-опускания пильного механизма, кВт | 0, 55 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подъем / опускание пильной каретки | эл. привод |
| Подача пильной каретки | ручная |
| Габаритные размеры станка, мм | |
| длина | 7650 |
| ширина | 1600 |
| высота | 1400 |
| Масса, кг | 600 |
| Характеристика рекомендуемых ленточных пил | |
| Длина ленточного полотна, мм | 3630 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
| Шаг, мм | 22 |
| Толщина, мм | 0, 9-1,1 |

Диаметр
бревна, см

70

Ширина
пропила, см

50

Выработка
(м³ в смену)

12

Мощность
двигателя, кВт

27

Вес
станка

650

Электроподъем
каретки

нет

Цена 310 000 рублей

Возможна покупка в кредит!